

DGL

(ディー・ジー・エル)



映像や音を使ってLEDを変化させたり、
各種機器を集中してコントロールできる、
高度なコントローラー

ディー・ジー・エルは、アイファームが販売してるソフトの中の最上位機種で、数々の機能を持っています。LEDのコントロールのみでなく、オプションで一般照明・映像・音響装置のコントロール機能も有します。また、スケジュール管理・タッチパネル・I/Oインターフェース・MIDI(ミディー)SMPTE同期など、多彩なインターフェースを持つパソコンベースのコントローラーです。



型式	DGL
推奨パソコン	PentumIV 3GHz以上
使用OS	Windows2000/WindowsXP
LAN	10Base/T以上
LAN-DMX接続数	MAX100台(標準TYPE) 注1
メモリー	1GB以上
推奨キャプチャーユニット	TwinPact 100 カノープス (DV接続)

型式	LAN-DMX 2ポートタイプ *注2
制御LED数	170種類×2ポート
LAN	10Base/100BaseT UDP
入力電圧	5V~9V
消費電力	1W
使用周囲温度	0℃~40℃ (ただし結露なきこと)
使用周囲湿度	20%~80%
寸法	69(W)×93(L)×40(H)mm



注1 40台以上のタイプ—LANボードの別途追加が必要となります。
注2.LAN-DMX6 (1G HUBを内蔵した6ポートタイプもあります。)
(特注仕様)

特徴

- 本体として、標準的なパソコンを使用。
- 映像をLEDに表示(キャプチャー機能)
映像キャプチャーデバイスは、OS(WindowsXp)のDirectX(DirectShow)に対応した機種を選定できます。数万個のLEDを制御可能
- パターンをLEDに表示(チェイス機能)
ビットマップパターンを連続再生、
数々のビットマップパターンをベースにグラフィックイコライザー等のエフェクト効果
- プリセット(一般照明用フェーダコントロール)
- 映像再生(最大5画面の映像を再生します。)
*注マシンスピードにより、再生できないことがあります。
- 映像・音響機器制御
(オプションボード搭載により、RS232C機器の制御が可能となります。)
- タイミングオーガナイザー搭載
年間スケジュール・スイッチによる起動・各種インターフェースを持ちます。
- タッチパネル機能
マンマシンインターフェースとして、タッチパネル操作の設定が可能です。



このカタログは2006年12月現在の物で、仕様は予告無く変更することがあります。

2011.12.00/AT69